



AM50

1.1. Productomschrijving

De AM 50 is een kleine unit, geschikt voor sanitaire ruimtes, bergplaatsen, technische lokalen en kleine kantoren.

Uitgerust met een roterende warmtewisselaar die een hoge warmteterugwinning en een continue toe – en afvoer garandeert.

- Rotorwisselaar met ingebouwde bypassfunctie
- Drukschakelaar voor bediening
- Led (aanduiding van de bedrijfstoestand)
- Elektronische vochtsensor (ingebouwd)

1.2 Technische specificaties

- Kleur binnendeksel: RAL 9016 (wit)
- Kleur binnendeksel: RAL 7001 (grijs)
- Afmetingen: Ø316 mm / Ø255 mm / Ø300 mm / 250-520 mm
- Wanddikte: 250-520mm
- Gewicht: 9,1 kg
- Energieklasse volgens Verordening (EU) nr. 1254: SEC-klasse B
- IP code (binnen/buiten): 30/34
- Voedingsspanning: 220-240V/50Hz, ~1N+PE
- Prestatiecoëfficiënt: 0,55
- Maximale voorzekering: 13 A (1 fase, type B)
- Lekstroom AC/DC: $\leq 1,20$ mA / $\leq 0,000$ mA
- Aanbevolen aardlekschakelaar: Type F / Type B

